

REGOLAMENTO TECNICO PER CATEGORIA OHVALE GP-0

- 1)** Posizione numero di gara anteriore:
- frontalino anteriore carena o cupolino plexiglass.
 - laterali: su carene laterali o codino posteriore.
- Il numero deve essere orizzontale, ben visibile sia per grandezza che per colore, contrastante con lo sfondo della zona portanumero.
- 2)** La moto e il motore devono essere come di produzione di serie. Sono permesse le seguenti modifiche:
- a) carburatore 26 - 28 qualsiasi marca
 - b) lo squish: a partire da 100
 - c) n° denti pignone, n° denti corona, catena liberi.
 - d) Aggiunta radiatore olio con cupolino forato.
 - e) Sostituzione statore volano con versione senza ricarica (3 fili).
 - f) Sostituzione rubinetto benzina a depressione con rubinetto meccanico o innesto rapido.
 - g) Montare su forcella anteriore kit Ohvale precarico molla o kit cartucce regolabili.
 - h) Pastiglie freno anteriore e posteriore (organiche/sinterizzate).
 - i) Aggiunta del cruscotto o cronometro rilevamento tempo sul giro.
 - l) Pneumatici 10": tipo e marca liberi, larghezza max anteriore 103 mm, posteriore 123 mm.
 - m) Utilizzo delle termocoperte per pneumatici anteriori e posteriori.
 - n) Usare la leva per comando cambio rovescio.
 - o) Terminali manubrio maggiorati: Ø max 30.
 - p) Montaggio ammortizzatore di sterzo (kit Ohvale).
 - q) Sono ammessi eventuali accessori originale Ohvale.

Regolamento tecnico aggiornato al 1/03/14

